

СТАНОК ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ «АЛТАЙ-1000»

Технические характеристики

Параметры	Значение
Производительность, м3 в смену (при распиловке сосновых бревен на необрезные доски толщиной 25мм)	не менее 8
Диаметр бревен, мм	1000
Длина обрабатываемого бревна, мм	1000...6500
Минимальная толщина получаемых пиломатериалов, мм	2
Длина пилы, мм	4020
Ширина пилы, мм	32...40
Толщина пилы, мм	0,9...1,1
Установленная мощность, кВт	11
Напряжение питания (род тока) , В	380 (3-фазный)
Диаметр пильных шкивов, мм	520
Подъем/опускание пильного блока	электромеханический
Транспортировочные параметры:	
1 МЕСТО - ПИЛЬНЫЙ БЛОК	
- длина, мм	1000
- ширина, мм	1900
- высота, мм	1720
2 МЕСТО - РЕЛЬСЫ	
- длина, мм	4250
- ширина, мм	1000
- высота, мм	300
- общий вес, кг	820
- объем, м3	4

Описание

Горизонтальные стационарные ленточные пилорамы «Алтай» предназначены для производства обрезных и необрезных досок, бруса, шпал, шпона из круглых бревен и других древесных заготовок. Конструкции ленточных пилорам отвечают всем требованиям безопасности и обеспечивают надежную работу даже при круглосуточной загрузке станка. Базовая комплектация стационарных ленточных пилорам (входит в стоимость): - пилорама в сборе; - рельсовый путь 8,5 м длиной в сборе; - соединительные и регулировочные болты и гайки для рельсового пути и опор заготовок (основание пилорамы); - опоры и прижимы для заготовок; - домкрат с манометром в сборе (гидронатяжитель пилы); - болты и гайки для соединения и регулировки частей основания; - документация (паспорт, инструкции).

Дополнительная комплектация за дополнительную плату: - ленточные пилы в ассортименте; - электронная линейка MICRON-4; - дебаркер «окорочник» (подчищающая фреза); - освещение на рабочие зоны станка.

