

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48  
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12  
**единный адрес: atp@nt-rt.ru | altay.nt-rt.ru**

---

## СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ «АЛТАЙ-СВ»

### Технические характеристики

Параметры	Значение
Глубина сверления, мм	300
Диаметр сверла, мм	26
Длина сверла, мм	460
Частота вращения сверла, об/мин	1500
Общая установленная мощность, кВт	3,75
Мощность главного двигателя, кВт	3
Мощность двигателя вертикального перемещения, кВт	0,75
Напряжение питания (род тока), В	380 (3-фазный)
Габаритные размеры станка, мм (LxBxH)	1275x680x2340
Масса станка, кг	255

### Описание

Станок сверлильный «Алтай-СВ» предназначен для сверления отверстий под шканты при строительстве деревянных домов. Станок встраивается в линию по профилированию бруса «Алтай-004».

