

СТАНКИ ДВУХПИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ РАСПИЛОВКИ БРЁВЕН - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПИЛОРАМЫ «АЛТАЙ-ДПА550» ДВУХПИЛЬНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ 11 КВТ ИЛИ 15 КВТ

Технические характеристики

Параметры	Значение			
	Алтай- ДПА450	Алтай- ДПА500	Алтай- ДПА550(15)	Алтай- ДПА550-кр
Питающая сеть (род тока/частота/напряжение), - /Гц/В	Переменный 3-фазный / 50 / 380			
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм *	400	450	550	550
Длина обрабатываемого бревна, мм	1000...6000			
Диаметр пилы (внешний/посадочный), мм *	450/50	500/50	550/50	550/50
Максимальная ширина пропила, мм	280	320	380	380
Мощность двигателя привода пилы, кВт	11х2 шт	11х2 шт	11х2 шт или 15х2 шт	15х2 шт + 2х3 шт
Мощность двигателя привода, кВт *	0,75			
- продольного перемещения	0,75			
- вертикального перемещения				
Скорость перемещения пильного блока (для пилорам с электрохимической подачей), м/мин *	2,3...17,9 6,6...33			
- вариант 1				
- вариант 2				
Привод подачи пильного блока *				
- ручной «---»1 , и кнопками пульта « »2	Алтай- ДПА450Р	Алтай- ДПА500Р	Алтай- ДПА550Р	Алтай- ДПА550Р
- электромеханический «-- »1, и программируемый « »2	Алтай- ДПА450М	Алтай- ДПА500М	Алтай- ДПА550М	Алтай- ДПА550М
- ручной «---»1 , и программируемый « »2	Алтай- ДПА450РА	Алтай- ДПА500РА	Алтай- ДПА550РА	Алтай- ДПА550РА
- электромеханический «-- »1, и кнопками пульта « »2	Алтай- ДПА450МА	Алтай- ДПА500МА	Алтай- ДПА550МА	Алтай- ДПА550МА
Транспортировочные параметры:				
Масса станка, кг	950	950	950	1234

1 МЕСТО - ПИЛЬНЫЙ БЛОК

- длина, мм	1400
- ширина, мм	1500
- высота, мм	1400

2 МЕСТО - РЕЛЬСЫ(3 СЕКЦИИ)

- длина, мм	4250
- ширина, мм	1000
- высота, мм	200
- общий вес, кг	950...1234
- объем, м3	4,5...5,5

*** технические данные могут отличаться от указанных в таблице в связи с постоянной модернизацией станка.**

1. "----" горизонтальное перемещение пильного блока по рельсам
2. " | " вертикальное перемещение пильного блока для установки размера пропила
3. "кр" - пилорама с установленным кромкорезным блоком

Описание

Режущий инструмент: пила дисковая с раведёнными зубьями, или пила дисковая с победитовыми напайками отечественного или импортного производства. Производительность зависит от общих условий, а также от навыков оператора.

Отличие пилорам, заключается в максимальном размере обрабатываемого бревна, мощности установленных двигателей и наличии кромкообрезного блока. Более подробную информацию вы можете посмотреть на вкладке "Технические характеристики".

По вашему желанию, предлагаемые пилорамы могут быть оборудованы:

Узлом механической подачи для пилорам "Алтай"

Опцией "плавная подача" с частотным преобразователем

Электронной линейкой "Micron4" для одной координаты

