

## ПИЛОРАМЫ ДИСКОВЫЕ УГЛОПИЛЬНЫЕ "АЛТАЙ-ДПУ500", "АЛТАЙ-ДПУ600" (Ц2У-800)

### Технические характеристики

Параметры	Значение
Питающая сеть (род тока), В	380 (3 - фазный)
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм	800
Максимальные размеры получаемого материала, мм	180x180
Диаметр пилы, мм	500x2 шт. или 600x2 шт.*
Мощность двигателя привода пилы, кВт	11x2 шт. или 15x2 шт.*
Мощность двигателя привода перемещения, кВт	
- продольного	0,75
- вертикального	0,37
- поперечного	0,37
Скорость перемещения пильного блока, м/мин	0..6
Транспортировочные параметры:	
1 МЕСТО - ПИЛЬНЫЙ БЛОК	
- длина, мм	1850
- ширина, мм	1740
- высота, мм	1850
2 МЕСТО - РЕЛЬСЫ	
- длина, мм	3620
- ширина, мм	1270
- высота, мм	265
- общий вес, кг	1315
- объем, м3	7,2

\* Отличие моделей "Алтай-ДПУ500" от "Алтай-ДПУ600"

### Описание

Станок предназначен для продольной распиловки круглых бревен диаметром до 800мм и получения обрезного пиломатериала (доски, брус и т.д.)

Комплектация :

- 4 секции рельс
- автоматическая подача пильного блока
- дисплей с цифровой индикацией выставляемых горизонтальных и вертикальных размеров пропила
- обогреваемый шкаф управления (по заказу)

По вашему желанию, предлагаемые пилорамы могут быть оборудованы:

**Узлом механической подачи для пилорам "Алтай"**  
**Опцией "плавная подача" с частотным преобразователем**  
**Электронной линейкой "Micron4" для одной координаты**

