

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
единный адрес: atp@nt-rt.ru | altay.nt-rt.ru

ЗАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИСКОВЫХ ПИЛ «АЛТАЙ-3650»

Технические характеристики

Параметры

Значение

Размеры затачиваемых пил, мм	
Внешний диаметр	250-520
Внутренний(посадочный) диаметр	20,22,30,32,50
Толщина, мм	2-4

Частота вращения точильного камня, об/мин	4400
---	------

Шаг затачиваемых пил, мм	15...25
--------------------------	---------

Мощность электрооборудования, кВт	0,25
-----------------------------------	------

Напряжение трехфазного тока, В	220
--------------------------------	-----

Транспортировочные параметры:

- длина, мм	660
- ширина, мм	432
- высота, мм	410

- общий вес, кг	32
- объем, м ³	0,12

Описание

Заточное приспособление(станок) «Алтай-3650», предназначен для заточки дисковых пил с твердосплавными пластинами по передней и задней поверхностям.

